

ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ

за възлагането на обществена поръчка чрез пряко договаряне с наименование:

„ДОСТАВКА НА СТРОИТЕЛНИ МАТЕРИАЛИ ПО ПРЕДВАРИТЕЛНА ЗАЯВКА ЗА НУЖДИТЕ НА ШУМЕНСКИ УНИВЕРСИТЕТ “ЕП. К. ПРЕСЛАВСКИ”

Обособена позиция № 1 „Бетони и замазки“

№ по ред	Описание, вид и основни характеристики на строителния материал	Други специфични характеристики	Единица мярка
1.	БЕТОН С 16/20/		куб.м.
2.	БЕТОН С 20/25/		куб.м.
3.	ЗАМАЗКА-ЗЕМНОВЛАЖНА, 1:3		куб.м.

Обособена позиция № 2 „Дървен материал“

№ по ред	Описание, вид и основни характеристики на строителния материал	Други специфични характеристики	Единица мярка
1.	ИГЛОЛИСТНА ЛАМПЕРИЯ (СЕЧАК)		куб.м.
2.	ИГЛОЛИСТНИ ГРЕДИ -10/10		куб.м.
3.	ИГЛОЛИСТНИ ГРЕДИ -5/10		куб.м.
4.	ИГЛОЛИСТНИ ГРЕДИ -10/12		куб.м.
5.	ИГЛОЛИСТНИ ГРЕДИ -10/8		куб.м.
6.	ИГЛОЛИСТНИ ГРЕДИ -12/12		куб.м.
7.	КОФРАЖНИ ДЪСКИ		куб.м.
8.	ЛАМПЕРИЯ - ИГЛОЛИСТЕН МАТЕРИАЛ, ДЕБ. 16 ММ		кв.м.
9.	ЛЕТВИ ЗА КЕРЕМИДИ		куб.м.
10.	ПЛОЧИ ОТ МАСИВНА Д-НА БОР 2440/1220/15 ММ. ОСБ		бр.
11.	ПЛОЧИ ОТ МАСИВНА Д-НА БОР 2440/1220/18 ММ. ОСБ		бр.
12.	ПЛОЧИ ОТ МАСИВНА Д-НА БОР 2440/1220/21 ММ. ОСБ		бр.
13.	ПЛОЧИ ОТ МАСИВНА Д-НА БОР 2440/1220/25 ММ. ОСБ		бр.
14.	ТАЛПИ 4 СМ.		куб.м.
15.	ЧЕЛНИ ДЪСКИ		куб.м.
16.	ШПЕРПЛАТ СТРОИТЕЛЕН - ВОДОУСТОЙЧИВ - 18ММ		кв.м.
17.	ШПЕРПЛАТ СТРОИТЕЛЕН - ВОДОУСТОЙЧИВ - 21ММ		кв.м.

Обособена позиция № 3 „Ел. Материали“

№ по ред	Описание, вид и основни характеристики на строителния материал	Други специфични характеристики	Единица мярка
1.	ПЛАФОН , ДИАМ. МИН. 230 ММ, ЦОКЪЛ Е27		бр.
2.	КОНЗОЛИ ЗА ГИПС. КАРТОН		бр.
3.	LED PANEL 45 W - 60/60 CM 6500K		бр.
4.	LED ПУРИ 120CM. T8, 6500K, 18 W		бр.
5.	LED ПУРИ 60CM. T8, 6500K, 8 W		бр.
6.	АВТОМАТИЧЕН ПРЕДПАЗИТЕЛ 3P - 100A		бр
7.	АВТОМАТИЧЕН ПРЕДПАЗИТЕЛ 10 A		бр.
8.	АВТОМАТИЧЕН ПРЕДПАЗИТЕЛ 16 A		бр.
9.	АВТОМАТИЧЕН ПРЕДПАЗИТЕЛ 20 A		бр.
10.	АВТОМАТИЧЕН ПРЕДПАЗИТЕЛ 25 A		бр.
11.	АВТОМАТИЧЕН ПРЕДПАЗИТЕЛ 32 A		бр.
12.	АВТОМАТИЧЕН ПРЕДПАЗИТЕЛ 40 A		бр.
13.	АВТОМАТИЧЕН ПРЕДПАЗИТЕЛ 50 A		бр.
14.	АВТОМАТИЧЕН ПРЕДПАЗИТЕЛ 6 A		бр.
15.	АВТОМАТИЧЕН ПРЕДПАЗИТЕЛ 63 A		бр.
16.	ДВОЕН ЕЛ. КЛЮЧ		бр.
17.	ЕЛ.КЛЮЧОВЕ ДИВИАТОРНИ		бр.
18.	ЕЛ.КЛЮЧОВЕ ОБИКНОВЕНИ		бр.
19.	ЕЛ.КОНЗОЛИ ЗА ЕЛ.ИНСТАЛАЦИИ		бр.
20.	ЕЛ.КОНТАКТИ ДВОЙНИ		бр.
21.	ЕЛ.КОНТАКТИ ЕДИНИЧНИ		бр.
22.	ЕЛ.ТАБЛА ПВЦ И МЕТАЛ,ЗАХР.ГРЕБЕН И НУЛЕВА ШИНА РАЗМЕР 20/40/10		бр.
23.	ЕЛ.ТАБЛА ПВЦ И МЕТАЛ,ЗАХР.ГРЕБЕН И НУЛЕВА ШИНА , РАЗМЕР 30/40/15		бр.
24.	ИЗОЛАЦИЯ ЗА ВИСОКО ВОЛТОВИ КАБЕЛИ		бр.
25.	ЕЛЕКТРОИЗОЛАЦИОННА		бр.

	ЛЕНТА -25ММХ20М ЧЕРЕН		
26.	КАУЛЧУКУВА ИЗОЛАЦИОННА ЛЕНТА - 25ММХ20М ЧЕРЕН		бр.
27.	КАБЕЛ СВТ 3 X 2.5 КВ. ММ.		м
28.	КАБЕЛ СВТ 3 X 1.5 КВ. ММ.		м
29.	КАБЕЛ ПВВ-М 2 X 2,5 КВ. ММ.		м
30.	КАБЕЛ ПВВ-М 2 X 4,0 КВ. ММ.		м
31.	КАБЕЛ ПВВ-М 3 X 1,5 КВ. ММ.		м
32.	КАБЕЛ ПВВ-М 3 X 2,5КВ.ММ.		м
33.	КАБЕЛ СВТ 3Х4 КВ.ММ.		м.
34.	КАБЕЛ СВТ 3Х6 КВ.ММ.		м.
35.	КАБЕЛ ШВПС 3Х1 КВ.ММ.		м.
36.	КАБЕЛ ШВПС 3Х1.5КВ.ММ.		м.
37.	КАБЕЛ ШВПС 3Х2.5КВ.ММ.		м.
38.	КАБЕЛ ШКПЛ 3Х1.5КВ.ММ.		м.
39.	КАБЕЛ ШКПЛ 3Х2.5КВ.ММ.		м.
40.	КОНЗОЛИ Ф68 ДВОЙНИ ЗА КОНТАКТИ		бр
41.	КОНЗОЛИ Ф68 ЕДИНИЧНИ ЗА КОНТАКТИ		бр
42.	ЛУСТЕР КЛЕМА 10ММ2- ПРЪЧКА		бр.
43.	ЛУСТЕР КЛЕМА 16ММ2- ПРЪЧКА		бр.
44.	ЛУСТЕР КЛЕМА 25ММ2- ПРЪЧКА		бр.
45.	ЛУСТЪР КЛЕМИ -2,5ММ		бр.
46.	БЪРЗИ ВРЪЗКИ ТИП "WAGO" <i>ИЛИ ЕКВИВАЛЕНТ НА ПОСОЧЕНИЯ</i> , ЗА МНОГОЖИЛЕН КАБЕЛ СЪС СЕЧ. ДО 2,5 М2		бр.
47.	БЪРЗИ ВРЪЗКИ ТИП "WAGO" <i>ИЛИ ЕКВИВАЛЕНТ НА ПОСОЧЕНИЯ</i> , ЗА МНОГОЖИЛЕН КАБЕЛ СЪС СЕЧ. ДО 4 М2		бр.
48.	БЪРЗИ ВРЪЗКИ ТИП "WAGO" <i>ИЛИ ЕКВИВАЛЕНТ НА ПОСОЧЕНИЯ</i> , ЗА МНОГОЖИЛЕН КАБЕЛ СЪС СЕЧ. ДО 6 М2		бр.
49.	ПРУЖИННИ КЛЕМИ ТИП "БЪРЗИ ВРЪЗКИ", ЗА ЕДНОЖИЛЕН КАБЕЛ СЪС СЕЧ. ДО 2,5 М2		бр.
50.	ПРУЖИННИ КЛЕМИ ТИП "БЪРЗИ ВРЪЗКИ", ЗА ЕДНОЖИЛЕН КАБЕЛ СЪС СЕЧ. ДО 4 М2		бр.
51.	ПРУЖИННИ КЛЕМИ ТИП		бр.

	"БЪРЗИ ВРЪЗКИ", ЗА ЕДНОЖИЛЕН КАБЕЛ СЪС СЕЧ. ДО 6 М2		
52.	РАЗКЛОНИТ.КУТИИ ЗА ЕЛ.ИНСТАЛАЦИЯ ЗА ГИПС.КАРТОН		бр.
53.	РАЗКЛОНИТЕЛНИ КУТИИ ВЪНШЕН МОНТАЖ		бр.
54.	РАЗКЛОНИТЕЛНИИ КУТИИ ЗА ЕЛ.ИНСТАЛАЦИЯ		бр.
55.	ШЛАУХ ЗА КАБЕЛ СВТ Ф20ММ		м.
56.	ЩЕПСЕЛИ		бр.
57.	ВЪНШЕН КОНТАКТ С 3 ГНЕЗДА		бр.

Обособена позиция № 4 „Зидария“

№ по ред	Описание, вид и основни характеристики на строителния материал	Други специфични характеристики	Единица мярка
1.	ГАЗОБЕТОН-10/25/60 см.	Плътност мин. 440кг./м3	бр.
2.	ГАЗОБЕТОН-12.5/25/60 см.	Плътност мин. 440кг./м3	бр.
3.	ГАЗОБЕТОН-15/25/60 см.	Плътност мин. 440кг./м3	бр.
4.	ГАЗОБЕТОН-20/25/60 см.	Плътност мин. 440кг./м3	бр.
5.	ГАЗОБЕТОН-25/25/60 см.	Плътност мин. 440кг./м3	бр.
6.	ГАЗОБЕТОН-5/25/60 см.	Плътност мин. 440кг./м3	бр.
7.	ГАЗОБЕТОН-7.5/25/60 см.	Плътност мин. 440кг./м3	бр.

Обособена позиция № 5 „Изолационни панели“

№ по ред	Описание, вид и основни характеристики на строителния материал	Други специфични характеристики	Единица мярка
1.	ПОЛИУРЕТАНОВИ ПАНЕЛИ СТЕННИ, ЦВЯТ ПО RAL 9002, ДЕБ. 4 СМ	Скрит монтаж, $\lambda=0,023\text{W/m}^{\circ}\text{K}$, затворени клетки в полиуретана е над 95%, мин. $\rho=38\text{ кг/м}^3$, по размер на възложителя	м2
2.	ПОЛИУРЕТАНОВИ ПАНЕЛИ СТЕННИ, ЦВЯТ ПО RAL 9002, ДЕБ. 5 СМ	Скрит монтаж, $\lambda=0,023\text{W/m}^{\circ}\text{K}$, затворени клетки в полиуретана е над 95%, мин. $\rho=38\text{ кг/м}^3$, по размер на възложителя	м2
3.	ПОЛИУРЕТАНОВИ ПАНЕЛИ СТЕННИ, ЦВЯТ ПО RAL 9002, ДЕБ. 8 СМ	Скрит монтаж, $\lambda=0,023\text{W/m}^{\circ}\text{K}$, затворени клетки в полиуретана е над 95%, мин. $\rho=38\text{ кг/м}^3$, по размер на възложителя	м2
4.	ПОЛИУРЕТАНОВИ ПАНЕЛИ ПОКРИВЕН, ЦВЯТ ПО RAL 9002, ДЕБ. 5 СМ	$\lambda=0,023\text{W/m}^{\circ}\text{K}$, затворени клетки в полиуретана е над 95%, мин. $\rho=38\text{ кг/м}^3$, по размер на възложителя	м2
5.	ПОЛИУРЕТАНОВИ ПАНЕЛИ	$\lambda=0,023\text{W/m}^{\circ}\text{K}$, затворени клетки в	м2

	ПОКРИВЕН, ЦВЯТ ПО RAL 9002, ДЕБ. 6 СМ	полиуретана е над 95%, мин. $\rho=38$ кг/м ³ , по размер на възложителя	
6.	ПОЛИУРЕТАНОВИ ПАНЕЛИ ПОКРИВЕН, ЦВЯТ ПО RAL 9002, ДЕБ. 8 СМ	$\lambda=0,023$ W/m ² K, затворени клетки в полиуретана е над 95%, мин. $\rho=38$ кг/м ³ , по размер на възложителя	м2
7.	ОКРАЙЧВАЩА ЛАМАРИНА ЗА ПУ ПАНЕЛИ, ЦВЯТ ПО RAL 9002	по размер на възложителя	м2

Обособена позиция № 6 „Лепила и шпакловки и аксесоари“

№ по ред	Описание, вид и основни характеристики на строителния материал	Други специфични характеристики	Единица мярка
1.	АКРИЛЕН СИЛИКОН КАРТУШ - 300 МЛ		бр.
2.	АРМИРАЩА ЛЕНТА ЗА ГИПСКАРТОН - РОЛКА 90 М		бр.
3.	БЕЗЦВЕТНА ХИДРОИЗОЛАЦИОННА МЕМБРАНА		кг.
4.	ГИПСОВО ЛЕПИЛО 25КГ.		бр.
5.	ГЛАСФАЗЕРНА ЛЕНТА - РОЛКА 25 М		бр.
6.	ГОТОВА СМЕС ЗА ЛЕПЕНЕ НА КЕРАМИЧНИ ПЛОЧИ 25КГ КЛАС С2		бр.
7.	ГОТОВА СМЕС ЗА ЛЕПЕНЕ НА КЕРАМИЧНИ ПЛОЧИ 25КГ КЛАС С2FT		бр.
8.	ГОТОВА СМЕС ЗА ЛЕПЕНЕ НА ТОПЛОИЗ.СИВО С ФИБРИ 25КГ.	За плочи от EPS, XPS и Каменна вата	бр.
9.	ГОТОВА СМЕС ЗА ШПАКЛОВАНЕ НА ТОПЛОИЗ.БЯЛО С ФИБРИ 25КГ.	За плочи от EPS, XPS и Каменна вата	бр.
10.	ГОТОВА СМЕС ЗА ШПАКЛОВАНЕ НА ТОПЛОИЗ.СИВО С ФИБРИ 25КГ.	За плочи от EPS, XPS и Каменна вата	бр.
11.	ГОТОВА СМЕС НА ЦИМ.ОСНОВА ЗА ЛЕПЕНЕ НА ГАЗОБЕТОН 25КГ.		бр.
12.	ДВУКОМПОНЕНТНО ЦИАНОАКРИЛАТНО МОМЕНТНО ЛЕПИЛО 50ГР+200МЛ		бр.
13.	ЕЛАСТИЧНА ХИДРОИЗОЛАЦИЯ ПОД КЕРАМИЧНИ ПЛОЧКИ		кг.

14.	КРЪСТАЧКИ 2ММ ПАКЕТ 200 БР.		бр.
15.	ЛЕПИЛО PVC- 0,200 МЛ.		бр.
16.	ЛЕПИЛО БЪРЗ НАЧАЛЕН ЕФЕКТ ТИП MS ПОЛИМЕР-КАРТУШ		бр.
17.	ЛЕПИЛО ЗА БАЛАТУМ- БАКА 3,5 КГ.		бр.
18.	ЛЕПИЛО ПВА ПОЛИВИНИЛ-АЦЕТАТНО, КЛАС D		кг
19.	ЛЕПИЛО ПОЛИУРЕТАНОВО ЗА ДЪРВЕСИНА 1KG		бр.
20.	ЛЕПИЛО ПОЛИУРЕТАНОВО ЗА ТОПЛОИЗОЛАЦИЯ		кг
21.	ЛЕПИЛО ПРОМА (ХЕЛМЕТЕКС) ИЛИ ЕКВИВАЛЕНТНО , ПОЛИХЛОРПРЕНОВО		кг
22.	ЛЕПИЛО С 200		кг
23.	МОНТАЖНА ПЯНА РЪЧНА 750 МЛ		бр.
24.	НЕУТРАЛЕН СИЛИКОН БЯЛ/ПРОЗРАЧЕН-КАРТУШ 300 МЛ		бр.
25.	ПОЛИУРЕТАНОВА ПЯНА ЗА ПИСТОЛЕТ 750 МЛ		бр.
26.	САТЕН ГИПС 25КГ.		бр.
27.	СТЪКЛОФИБЪРНА МРЕЖА ЗА ТОПЛОИЗОЛАЦИЯ 160 ГР.		м2
28.	СУПЕРФИНА ГОТОВА ШПАКЛОВКА 25КГ		бр.
29.	СУХА ШПАКЛ. СМЕС НА ОСНОВАТА НА АЛФА ГИПС ЗА НАНАСЯНЕ ВЪРХУ ФАБРИЧНИ ФУГИ НА ГИПСКАРТОН БЕЗ АРМИРАЩА ЛЕНТА		кг.
30.	ТЕЧНА ГУМА, ЕЛАСТИЧНА ХИДРОИЗОЛАЦИЯ ЗА ВЪНШНО ПР. - С UV ЗАЩИТА		кг.
31.	УНИВЕРСАЛЕН ГОТОВ ФУГОПЪЛНИТЕЛ И ШПАКЛОВКА 25КГ.	Подходящ за ръчно и машинно полагане. За фугиране и шпакловане на гипсови плоскости и стени измазани с мазилки. Обработка се лесно благодарение на пастьообразната си консистенция и свързващи свойства. Ниво на качество Q2, Q3, Q4. Само за интериорно приложение.	бр.
32.	ФУГИРАЩА СМЕС ЗА КЕРАМ.ПЛОЧИ БЯЛА ФУНГИЦИДНА		кг.

33.	ФУГИРАЩА СМЕС ЗА КЕРАМ.ПЛОЧИ ЦВЕТНА ФУНГИЦИДНА		кг.
-----	--	--	-----

Обособена позиция № 7 „Метални профили за сухо строителство“

№ по ред	Описание, вид и основни характеристики на строителния материал	Други специфични характеристики	Единица мярка
1.	CD ПРОФИЛ ЗА ГИПСОКАРТОН ДЕБЕЛИНА 0.6ММ	Цинк 100g/m2; дебелина на слоя 7, съгласно DIN 18182/ БДС EN 14195	м
2.	CW ПРОФИЛ ЗА ГИПСКАРТОН 100ММ ДЕБЕЛИНА 0.6ММ	Цинк 100g/m2; дебелина на слоя 7, съгласно DIN 18182/ БДС EN 14195	м
3.	CW ПРОФИЛ ЗА ГИПСКАРТОН 50ММ ДЕБЕЛИНА 0.6ММ	Цинк 100g/m2; дебелина на слоя 7, съгласно DIN 18182/ БДС EN 14195	м
4.	CW ПРОФИЛ ЗА ГИПСКАРТОН 75ММ ДЕБЕЛИНА 0.6ММ	Цинк 100g/m2; дебелина на слоя 7, съгласно DIN 18182/ БДС EN 14195	м
5.	UA ПРОФИЛ 100ММ ДЕБЕЛИНА 2.00ММ	Цинк 100g/m2; дебелина на слоя 7, съгласно DIN 18182/ БДС EN 14195	м
6.	UA ПРОФИЛ 50ММ ДЕБЕЛИНА 2.00ММ	Цинк 100g/m2; дебелина на слоя 7, съгласно DIN 18182/ БДС EN 14195	м
7.	UA ПРОФИЛ 75ММ ДЕБЕЛИНА 2.00ММ	Цинк 100g/m2; дебелина на слоя 7, съгласно DIN 18182/ БДС EN 14195	м
8.	UD ПРОФИЛ ЗА ГИПСОКАРТОН ДЕБЕЛИНА 0.6ММ	Цинк 100g/m2; дебелина на слоя 7, съгласно DIN 18182/ БДС EN 14195	м
9.	UW ПРОФИЛ ЗА ГИПСКАРТОН 100ММ ДЕБЕЛИНА 0.6ММ	Цинк 100g/m2; дебелина на слоя 7, съгласно DIN 18182/ БДС EN 14195	м
10.	UW ПРОФИЛ ЗА ГИПСКАРТОН 50ММ ДЕБЕЛИНА 0.6ММ	Цинк 100g/m2; дебелина на слоя 7, съгласно DIN 18182/ БДС EN 14195	м
11.	UW ПРОФИЛ ЗА ГИПСКАРТОН 75ММ ДЕБЕЛИНА 0.6ММ	Цинк 100g/m2; дебелина на слоя 7, съгласно DIN 18182/ БДС EN 14195	м

12.	ДИРЕКТЕН ОКАЧВАЧ 100 ММ - ДЕБЕЛИНА НА ЛАМАРИНАТА 7 ММ		бр.
13.	ДИРЕКТЕН ОКАЧВАЧ 125 ММ - ДЕБЕЛИНА НА ЛАМАРИНАТА 7 ММ		бр.
14.	ДИРЕКТЕН ОКАЧВАЧ 150 ММ - ДЕБЕЛИНА НА ЛАМАРИНАТА 7 ММ		бр.
15.	ДИРЕКТЕН ОКАЧВАЧ 200 ММ - ДЕБЕЛИНА НА ЛАМАРИНАТА 7 ММ		бр.
16.	ПРОФИЛ ЗА ТИП Т24 ЗА ОКАЧЕН ТАВАН, МИН. ВИСОЧИНА НА ПРОФИЛА 38 ММ, ЦВЯТ БЯЛ		м
17.	L - ОКРАЙЧВАЩ ПРОФИЛ ЗА ОКАЧЕН ТАВАН		м

Обособена позиция № 8 „Облицовъчни материали“

№ по ред	Описание, вид и основни характеристики на строителния материал	Други специфични характеристики	Единица мярка
1.	ГИПСОКАРТОН - ПОЖАРОУСТОЙЧИВ 12,5ММ		КВ.М.
2.	ГИПСОКАРТОН - ВЛАГОУСТОЙЧИВ 12,5ММ		КВ.М.
3.	ГИПСОКАРТОН-ОБИКНОВЕН 6ММ		КВ.М.
4.	ГИПСОКАРТОН-ОБИКНОВЕН 12,5ММ		КВ.М.
5.	ГИПСОКАРТОН-ОБИКНОВЕН 9,5ММ		КВ.М.
6.	ПАНА ЗА ОКАЧЕН ТАВАН 60/60 - АКУСТИЧНИ, 600 X 600 X 12 ММ, ТИП "ARMSTRONG SCALACOUSTIC"	Влагоустойчивост 90%, Реакция на огън ЕЕА А2-s1, d0, Звукопоглъщане - $\alpha_w = 0.60$, Звукоизолация - $D_{ncw} = 32 \text{ dB}$, $\lambda = 0.06 \text{ W/mK}$, Светоотразяване 84%	бр.
7.	ТЕРАКОТ МИН.ДЕБЕЛИНА 8ММ		КВ.М.
8.	ЦИМЕНТОВИ ПЛОСКОСТИ ДЕБ.14 мм.	В съответствие с EN 12467 клас 2.	КВ.М.

Обособена позиция № 9 „Топлоизолации“

<i>№ по ред</i>	<i>Описание, вид и основни характеристики на строителния материал</i>	<i>Други специфични характеристики</i>	<i>Единица мярка</i>
1.	ЕКСПАНДИРАН ПОЛИСТИРЕН EPS ЕВРОТИП 100	Коеф.топлопр.при 10*С макс.0.033;усредн.плътност мин.16кг./м3;водопогл.1.1%;якост на огъване мин.200кРа	куб.м.
2.	ЕКСПАНДИРАН ПОЛИСТИРЕН EPS ЕВРОТИП 90	Коеф.топлопр.при 10*С макс.0.034;усредн.плътност мин.14кг./м3;водопогл.1.1%;якост на огъване мин.150кРа	куб.м.
3.	ЕКСТРУДИРАН ПОЛИСТИРЕН XPS С ОБЕМНО ТЕГЛО 32 КГ/М3	Затворена клетъчна структура	куб.м.
4.	КАМЕННА ВАТА 5CM	Коеф.топлопр.при 10*С макс.0.035;плътност мин.50кг./м3	кв.м.
5.	МИНЕРАЛНА ВАТА- 5 CM.	Коеф.топлопр.при 10*С макс.0.043;усреднена плътност мин.11кг./м3	кв.м.

Обособена позиция № 10 „Фаянс и теракота“

<i>№ по ред</i>	<i>Описание, вид и основни характеристики на строителния материал</i>	<i>Други специфични характеристики</i>	<i>Единица мярка</i>
1.	ГРАНИТОГРЕС МИН. ДЕБЕЛИНА 8 ММ		кв.м.
2.	ФАЯНС МИН. ДЕБЕЛИНА 7ММ		кв.м

Обособена позиция № 11 „Бетонни изделия“

<i>№ по ред</i>	<i>Описание, вид и основни характеристики на строителния материал</i>	<i>Други специфични характеристики</i>	<i>Единица мярка</i>
1.	ПЪТЕН, МАГИСТРАЛЕН БОРДЮР /50 X 8 X16 CM./		бр.
2.	ПАРКИНГ ЕЛЕМЕНТ /60 X 40 X 10 CM./		бр.
3.	ГРАДИНСКИ ТРОТОАРНИ ПЛОЧИ /40 X 40 X 5 CM./		бр.